

## VM550

### Bodycam und Lautsprecher-Mikrofon



#### Alles in einem Gerät

Das VM550 kombiniert Bodycam und Lautsprecher-Mikrofon in einem Gerät. Es verfügt über eine HD-Kamera für sofortige und hervorragende Bildaufnahmen. Dank der Lautsprecherleistung von 2 W bietet das VM550 eine klare und laute Audioqualität für eine gute Verständlichkeit selbst in lauten Umgebungen.

#### Kompakt, schlank und leicht

Das VM550 wiegt nur 145 g, liegt somit leicht in der Hand und kann einfach angeklippt oder in die Tasche gesteckt werden, was es zum idealen Begleiter für die Beweisaufnahme macht.

#### Robust und zuverlässig

Die Bodycam des VM550 ist staub- und wasserfest gemäß Schutzart IP67, zertifiziert gemäß MIL-STD-810 G und eignet sich für den Einsatz in rauen Umgebungen.

#### Datenerfassung

Mithilfe der zusätzlich verfügbaren Software können Fotos und Videos einfach und effizient ausgelesen, geprüft, verwaltet und geteilt werden.

#### Intelligentes Design

Die Kamera ist einfach zu handhaben: Alle wichtigen Funktionen wie Videoaufnahmen, Sprachaufzeichnung und Notrufe können schnell und einfach mit nur einem Tastendruck verwendet werden.

# Technische Daten des VM550

Allgemeine Daten	
Abmessungen (H x B x T)	86,5 x 58 x 25,7 mm
Gewicht	145 g
Akkubetriebsdauer (Videoaufzeichnung)	≥ 7 Stunden
Akkukapazität	2500 mAh
Ladedauer	≤ 4 Stunden
Abmessungen des Displays	0,9 Zoll
Bildauflösung	128 * 32 Pixel, RGB
Farbtyp	Lattice OLED Schwarz-Weiß-Display
Speicher	16 GB (Standard) 32 GB / 64 GB / 128 GB (Optional)

Kamera und zusätzliche Funktionen	
Kamera	16 Megapixel
Linse	Fixfokus, Ganzglas, Diagonale 139°, Horizontale 116° & Vertikale 60°
Fokusbereich	0,1 m bis unendlich
IR-Lampe	OSRAM x6
Nachtsichtreichweite (ohne Licht)	3 m
Weißer LED	1 Watt x 1

Bild-, Video- und Tonqualität	
Videoformat	MP4
Video-Auflösung	VGA, 720p, 1080p
Video FPS	30/60 fps
Audioformat	AAC
Bildformat	JPG
Bildauflösung	5344 * 3000 (16 Megapixel) 3072 * 1728 (5 Megapixel) 2304 * 1296 (3 Megapixel)
Pre-recording/Post-recording	20 s / 30 s
Lautsprecherleistung	2 W
Mikrofon	Silikonmikrofon x1, -38db Elektretmikrofon x2, -44 db

Umweltbedingungen	
Schutzart	MIL-STD-810G, IP67
Fallschutz	1,5 m
Elektrostatische Entladung (ESD)	Kontaktentladung: 6 kV, Luftentladung: 12 kV
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich	-40 °C bis +85 °C

Anschlüsse / Kompatibilität	
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0 (Audio & BLE Support)
Anschlüsse	Micro-USB-Anschluss, 10-pn-Kontaktanschluss
Systemkompatibilität	Windows XP/7/8/10

Alle technischen Angaben wurden werksseitig und gemäß den entsprechenden Standards ermittelt. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung sind Änderungen vorbehalten.



Hytera Mobilfunk GmbH

Adresse: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Deutschland.  
Telefon: + 49 (0)5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105  
E-Mail: info@hytera.de | www.hytera-mobilfunk.com



SGS Certificate DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH behält sich das Recht vor, das Produkt-Design und die Spezifikationen zu ändern. Hytera Mobilfunk GmbH übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Änderung aller technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Es gelten zudem die deutschen und europäischen Exportvorschriften. Es gelten zudem die deutschen und europäischen Exportvorschriften.

**HYT** Hytera sind eingetragene Warenzeichen von Hytera Co. Ltd. ACCESSNET® und alle Ableitungen sind geschützte Marken der Hytera Mobilfunk GmbH. © 2018 Hytera Mobilfunk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.